

ri-thermo[®] N

professional



Measuring range	0°C to 100.0°C (32.0°F to 212.0°F)
Measuring time	Approx. 1-2 seconds
Measuring accuracy	± 0.2°C, 32.0-42.2°C [± 0.4°F, 89.6-108.0°F]
Display	Liquid crystal display with 0.1°C (0.1°F) display units
Alarm	a. The device is switched on (ON) and ready to measure: 1 short beep. b. The measuring process has finished: 1 long beep. c. System error or fault: 3 short beeps
Memory	a. The last measured value appears when the device is switched on. b. 12 measurements can be retrie- ved in memory mode.
Operating temperature	5°C - 40°C (41.0°F - 104°F)
Storage/ transport temperature	-25°C - +55°C (-13°F - 131°F)
Automatic switch-off	About 1 minute after the last mea- surement. To prevent misuse, the device switches itself off automatically when the START button is pressed and held down for more than 15 seconds.
Battery	CR2032 BATTERY (X1) - at least 1000 measurements
Size	157 mm (L) x 41 mm (W) x 49 mm (H)
Weight	150g (with battery), 147g (without battery)
Standards	Meets ASTM E-1965 requirements

ri-thermo[®] N professional infrared thermometer

Designed for easy and efficient reading of temperature in hospitals and clinics

- Infrared tympanic thermometer for the measurement of body temperature.
 - Smart dispenser box with 100 probe covers for table or pocket use
 - Accurate temperature measurement for adults and children within seconds
 - LCD display with backlighting for easy reading even in the dark
 - Displays up to 12 stored temperatures
 - Temperature values are displayed in a range from 0 to 100°C or 32°F to 212°F
 - Acoustic signal when measurement is completed or fever is detected
 - Clinically validated measuring technology
 - Automatic switch-off
 - Supplied with CR 2032 battery for at least 1000 measurements
- ri-thermo[®] N professional thermometer and dispenser box including 100 probe covers
 - Dispenser box including 100 probe covers
 - Pack of 100 disposable probe covers.
 - Pack of 1000 disposable probe covers

Art. No.: 1806
Art. No.: 12707
Art. No.: 12704
Art. No.: 12705



MERCOFRAMES OPTICAL CORP

5555 Nw 74 Ave. Miami, Fl. 33166

www.mercoframes.net

ale@mercoframes.net

ri-thermo® N professional infrarot Thermometer

Entwickelt für einfache und effiziente Temperaturmessung in Krankenhaus und

- Infrarot-Ohrthermometer zur Messung der Körpertemperatur
 - Praktischer Sondenhüllen-Spender für Tisch oder Tasche mit 100 Sondenhüllen
 - Exakte Temperaturmessung für Erwachsene und Kinder innerhalb von wenigen Sekunden
 - LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen selbst bei Dunkelheit
 - Speicher für 12 Messwerte
 - Temperaturwerte werden in einem Bereich von 0 bis 100°C oder 32°F bis 212°F angezeigt.
 - Akustisches Signal wenn die Messung abgeschlossen ist oder wenn Fieber festgestellt wird
 - Klinisch validierte Messtechnik
 - Automatische Abschaltung
 - Lieferung mit CR 2032 Batterie für mindestens 1000 Messungen
- | | | |
|--|-----------|-------|
| • ri-thermo® N professional Thermometer und Spender inkl. 100 Sondenhüllen | Art. Nr.: | 1806 |
| • Spender inkl. 100 Sondenhüllen | Art. Nr.: | 12707 |
| • Packung mit 100 Einmalsondenhüllen. | Art. Nr.: | 12704 |
| • Packung mit 1000 Einmalsondenhüllen. | Art. Nr.: | 12705 |

ri-thermo® N professionnel thermomètre infrarouge

Développé pour une lecture aisée et efficace de la température dans les hôpitaux et cliniques.

- thermomètre infrarouge tympanique pour la mesure de la température corporelle distributeur de sondes avec 100 sondes pour une utilisation sur la table ou dans la poche
 - mesure exacte de la température adultes et enfants en quelques secondes
 - Ecran LCD avec illumination au fond pour une lecture aisée - même dans l'obscurité
 - Indique jusqu'à 12 températures mémorisées
 - les température mesurées sont indiquées en 0-100°C ou 32°F - 212°F
 - Signal acoustique à la fin de la mesure et en cas de fièvre constatée
 - Technologie cliniquement validée
 - Interrupteur marche-arrêt automatique
 - Livré avec pile CR2032 pour minimum 1000 mesures
- | | | |
|---|-------|-------|
| • ri-thermo® N thermomètre professionnel et distributeur incl. 100 sondes | Réf.: | 1806 |
| • Distributeur incl. 100 sondes | Réf.: | 12707 |
| • Boîte de 100 embouts de sonde. | Réf.: | 12704 |
| • Boîte de 1000 embouts de sonde. | Réf.: | 12705 |

ri-thermo® N termómetro de infrarrojos

Diseñado para la lectura fácil y eficiente de la temperatura en hospitales y

- Termómetro timpánico de infrarrojos para la medición de la temperatura corporal.
 - Dispensador inteligente con 100 casquillos de sonda de mesa o de bolsillo.
 - Medición precisa de temperatura en adultos y niños en segundos
 - Pantalla LCD con iluminación para fácil lectura aún en la oscuridad
 - Indica hasta 12 valores de temperatura almacenados
 - Muestra los valores de medición en un rango entre 0 y 100°C ó 32°F a 212°F
 - Señal acústica cuando la medición es completada o bien si detecta fiebre
 - Tecnología de medición clínicamente validada
 - Apagado Automático
 - Se suministra con baterías CR 2032 para hasta 1000 mediciones
- | | | |
|--|------|-------|
| • ri-thermo® N termómetro profesional y dispensador inteligente con 100 casquillos | No.: | 1806 |
| • Dispensador inteligente con 100 casquillos. | No.: | 12707 |
| • Envase con 100 casquillos de sonda desechables. | No.: | 12704 |
| • Envase con 1000 casquillos de sonda desechables. | No.: | 12705 |

ri-thermo® N professional termometro infrarossi

Creato per una facile ed efficiente lettura della temperatura in cliniche ed ospedali.

- Termometro timpanico ad infrarossi per la misurazione della temperatura corporea.
 - Astuccio con porta-coprisonda da tavolo oppure tascabile con 100 coprisonda
 - Misurazione precisa nell'arco di pochi secondi della temperatura per adulti e bambini
 - Display LCD con retroilluminazione per una facile lettura, anche al buio.
 - Indica fino a 12 memorie di temperature
 - Arco di misurazione da 0 a 100°C oppure 32°F a 212°F
 - Segnale acustico a completazione misurazione oppure se viene costatata febbre
 - Tecnologia di misurazione validata clinicamente
 - Spegnimento automatico
 - Completo di batteria CR 2032 per minimo 1000 misurazione
- | | | |
|--|-----|-------|
| • ri-thermo® N termometro professionale e astuccio con porta-coprisonda con 100 coprisonda inclusi | Nr. | 1806 |
| • Astuccio con porta-coprisonda con 100 coprisonda inclusi | Nr. | 12707 |
| • Confezione di 100 coprisonda monouso | Nr. | 12704 |
| • Confezione di 1000 coprisonda monouso | Nr. | 12705 |