

# POTEC

## PRK 6000



# Autorefracto-keratometro



**MERCOFRAMES**  
OPTICAL CORP

+1 305-882-0120

5555 NW 74 Av.  
Miami, FL 33166

[sales@mercoframes.net](mailto:sales@mercoframes.net)  
[www.mercoframes.com](http://www.mercoframes.com)

El Autorefractometro-keratometro POTEC PRK-6000 proporciona una medición objetiva del error de refracción y la prescripción de anteojos o lentes de contacto.

El PRK-6000 combina las características de un Autorefractometro, Auto Keratometro en un único instrumento conveniente de usar. A diferencia de muchos dispositivos de diagnóstico convencionales, el PRK-6000 presenta una alta precisión en las fórmulas de sus pacientes. Ahorre tiempo con el PRK-6000, este equipo súper tecnológico con mentonera automática y seguimiento automático, con este increíble refractor automático puede maximizar sus ganancias y reducir su esfuerzo físico, una vez que ya no tendrá que hacer los ajustes manualmente, y también necesitará menos tiempo para examinar a cada paciente.

ESPECIFICACIONES		
TOMA DE MEDIDAS	K/R	TOMA KERATOMETRIA Y REFRACCION SIMULTANEA
	REF	TOMA REFRACCION
	KER	TOMA KERATOMETRIA
	CLB	MEDIDA DE CURBA BASE DE LENTES DE CONTACTO
	K (P)	KERATOMETRIA PERIFERICA
REFRACCION	DISTANCIA VERTICE (VD)	0.0 / 12.0 / 13.5 / 15.0 mm
	ESFERA (SPH)	NEGATIVO 25.00D HASTA POSITIVO 22.00D (CON DISTANCIA VERTICE DE 12mm) PASOS DE 0.12/0.25 D
	CILINDRO (CYL)	0.00 D HASTA +/- 10.00D PASOS DE 0.12/0.25 D
	EJE (AX)	DE 0 HASTA 180 GRADOS EN PASOS DE 1 GRADO
	TIPO DE CILINDRO	NEGATIVO, POSITIVO O MIXTO
	DISTANCIA PUPILAR (PD)	10 A 85 mm
	MINIMO DIAMETRO PUPILAR	DIAMETRO 2.0 mm
KERATOMETRIA	RADIO DE CURVATURA	5.0 - 10.2mm PASOS DE 0.01mm
	PODER CORNEAL	33.00 - 67.50 D CON INDICE DE REFRACCION CORNEAL
	ASTIGMATISMO CORNEAL	0.00 - 15.00 D EN PASOS DE 0.05 / 0.12 / 0.25D
	EJE	1 - 180 GRADOS EN PASOS DE 1 GRADO
REQUERIMIENTOS DE EVIDENCIA	OPERACION	TEMPERATURA: + 10 A + 40 GRADOS CENTIGRADOS
		HUMEDAD: 30 A 85% RH
	ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	PRESION ATMOSFERICA: 70 A 106 Kpa
		TEMPERATURA: + 10 A + 55 GRADOS CENTIGRADOS
OTROS	HUMEDAD: 10 A 95% RH	
	PRESION ATMOSFERICA: 50 A 106 Kpa	
	DIAMETRO CORNEAL	2.00 / 14.00 mm PASOS DE 0.1 mm
	MEMORIA DE DATOS	10 MEDIDAS BINOCULARES
POTENCIA	IMPRESORA INCORPORADA	IMPRESORA TERMICA CON CORTA-PAPEL AUTOMATICO
	MONITOR	MONITOR TOUCH SCREEN DE 5,7" TFT LCD
	ENTRADA (PRIMARIA)	AC 100/240
PESO Y DIMENSIONES	FRECUENCIA	50/60 HZ
	CONSUMO ELECTRICO	40/60 VA
	PESO BRUTO	20 KG
	DIMENSIONES	300mm (L) X 500mm (W) x 450mm (H)



# POTEC



## POTEC



PROYECTOR  
PACP-7000L



COMPUTADOR



FOROPTER DIGITAL  
PDR 7000



LCD PROYECTOR DIGITAL  
PLC-80007POLA



PRK-8000



PRK-7000



PRK-6000



PRK-5000



PLM-8000



PLM-6100

Autorefracto-keratometro

Lensometro Digital



**MERCOFrames**  
OPTICAL CORP

+1 305-882-0120

5555 NW 74 Av.  
Miami, FL 33166

sales@mercoframes.net  
www.mercoframes.com